

H4000 — [] [] [] [] [] [] [] [] — [] []

无线通讯

输出方式

四通道输入信号

三通道输入信号

二通道输入信号

一通道输入信号

四通道输出模式

三通道输出模式

二通道输出模式

一通道输出模式

0	無	1	有无线通讯功能
---	---	---	---------

1	主控输出	2	报警输出
---	------	---	------

0	無	3	DC4-20mA輸入
1	熱電偶(T/C)輸入	4	其它線性電流電壓輸入
2	熱電阻(RTD)輸入		

0	無	3	DC4-20mA輸入
1	熱電偶(T/C)輸入	4	其它線性電流電壓輸入
2	熱電阻(RTD)輸入		

0	無	3	DC4-20mA輸入
1	熱電偶(T/C)輸入	4	其它線性電流電壓輸入
2	熱電阻(RTD)輸入		

0	無	3	DC4-20mA輸入
1	熱電偶(T/C)輸入	4	其它線性電流電壓輸入
2	熱電阻(RTD)輸入		

0	無	3	4-20mA电流輸出
1	继电器接点輸出	A	其他線性電流電壓輸出
2	固态继电器触发信号		

0	無	3	4-20mA电流輸出
1	继电器接点輸出	A	其他線性電流電壓輸出
2	固态继电器触发信号		

0	無	3	4-20mA电流輸出
1	继电器接点輸出	A	其他線性電流電壓輸出
2	固态继电器触发信号		

0	無	3	4-20mA电流輸出
1	继电器接点輸出	A	其他線性電流電壓輸出
2	固态继电器触发信号		